

YBE1FB6

ERAI		Unidade	CTN/CTG-328W CTN/CTG-328BV CTN/CTG-328BRM	CTN/CTG-335W CTN/CTG-335BV CTN/CTG-335BRM	CTN/CTG-356W CTN/CTG-356BV CTN/CTG-356BRM	CTN/CTG-371W CTN/CTG-371BV CTN/CTG-371BRM
Referência da Unidade Interior / Referência da Unidade Exterior Mystery White			CTN-328W / CTG-328W	CTN-335W / CTG-335W	CTN-356W / CTG-356W	CTN-371W / CTG-371W
Referência da Unidade Interior / Referência da Unidade Exterior Black Velvet			CTN-328BV / CTG-328BV	CTN-335BV / CTG-335BV	CTN-356BV / CTG-356BV	CTN-371BV / CTG-371BV
Referência da Unidade Interior / Referência da Unidade Exterior Midnight Blue			CTN-328BRM / CTG-328BRM	CTN-335BRM / CTG-335BRM	CTN-356BRM / CTG-356BRM	CTN-371BRM / CTG-371BRM
Código EAN unidade interior / Código EAN unidade exterior Mystery White			5205022021797 / 5205022021803	5205022021810 / 5205022021827	5205022021834 / 5205022021841	5205022021858 / 5205022021865
Código EAN unidade interior / Código EAN unidade exterior Black Velvet			5205022021711 / 5205022021728	5205022021735 / 5205022021742	5205022021759 / 5205022021766	5205022021773 / 5205022021780
Código EAN unidade interior / Código EAN unidade exterior Midnight Blue			5205022021872 / 5205022021889	5205022021896 / 5205022021902	5205022021919 / 5205022021926	5205022021933 / 5205022021940
Pdesignc		kW	2,7	3,5	5,1	6,5
Pdesignh (zona média)		kW	2,7	3,2	4,1	5,0
Pdesignh (zona quente)		kW	2,9	3,5	4,3	5,7
Capacidade de arrefecimento		Btu/h	9212 (2730-12966)	11976 (3388-15354)	17401 (3412-21837)	22200 (3,400-26,600)
		kW	2,70 (0,80-3,80)	3,51 (0,70-4,50)	5,10 (1,0-6,40)	6,45 (1,0-7,8)
Capacidade de aquecimento		Btu/h	10236 (3071-14501)	13000 (2218-16719)	19107 (3753-23884)	22200 (5,290-30,700)
		kW	3,0 (0,90-4,25)	3,81 (0,65-4,90)	5,60 (1,10-7,0)	6,5 (1,55-9,0)
Arrefecimento	SEER		8,5	8,5	8,5	8,5
	Classe Energética de Arrefecimento		A+++	A+++	A+++	A+++
Aquecimento	SCOP Zona Média		4,6	4,6	4,6	4,3
	Classe Energética Zona Média		A++	A++	A++	A+
	SCOP Zona Quente		5,7	5,6	5,8	6,0
	Classe Energética Zona Quente		A+++	A+++	A+++	A+++
Potência Nominal/ Frequência Nominal/Fase*		V/Hz/PH	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Arrefecimento	Consumo Energético Anual (QCE)	kWh/a	111	144	210	268
	Condição de Consumo Nominal**	kW	0,67	0,88	1,42	1,7
	Corrente	A	3,10	4,10	6,40	7,5
Aquecimento	Consumo Energético Anual Zona Média (QHE)	kWh/a	822	974	1248	1628
	Consumo Energético Anual Zona Quente (QHE)	kWh/a	712	875	1038	1330
	Condição de Consumo Nominal**	kW	0,68	0,95	1,36	1,7
	Corrente	A	3,20	4,50	6,20	7,5
Desumidificação		L/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Caudal de Fluxo de Ar (Sil/Baixo/Med,B/Médio/Médio,A/Alto/Turbo)		m3/h	180/390/420/440/470/540/ 570/610	320/430/460/500/530/570/600/720	450/550/600/620/650/760/880/1000	280/400/450/520/580/760/850/1000
Nível de Potência Sonora de Unidade Interior (Sil/Baixo/Med,B/Médio/Médio,A/Alto/Turbo)		dB(A)	33/36/37/40/45/48/51/58	33/38/44/46/49/51/53/60	38/41/44/49/52/55/57/60	37/43/47/51/53/55/57/64
Nível de Pressão Sonora de Unidade Interior (Sil/Baixo/Med,B/Médio/Médio,A/Alto/Turbo)***		dB(A)	19/22/23/26/31/34/37/38	19/24/30/32/35/37/39/43	23/26/29/34/37/40/42/45	23/29/33/37/39/41/43/48
Nível de Potência Sonora de Unidade Exterior (A)		dB(A)	61	64	65	70
Nível de Pressão Sonora de Unidade Exterior (A)***		dB(A)	50	53	59	58
Unidade Interior	Dimensão da Unidade (LxAxP)	mm	837 x 293 x 200	837 x 293 x 200	993 x 311 x 222	993 x 311 x 222
	Dimensão da Embalagem (LxAxP)	mm	909 x 276 x 366	909 x 276 x 366	1067 x 386 x 300	1050 x 377 x 280
	Peso líquido/bruto	kg	9,5/11,5	9,5/11,5	13/15,5	13/16
	Cabo de comunicação(entre Uni,Int+ Uni,Ext)	qt x mm	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Unidade Exterior	Dimensão da Unidade (LxAxP)	mm	732 x 555 x 330	802 x 555 x 350	873 x 555 x 376	958 x 660 x 402
	Dimensão da Embalagem (LxAxP)	mm	791 x 590 x 373	869 x 594 x 395	948 x 591 x 428	1029 x 715 x 453
	Peso líquido/bruto	kg	25 / 27,5	25 / 27,5	37/40	42,5/47
	Cabo de alimentação/localização	qt x mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
Tubagem	Diâmetro da Tubagem da Linha de Líquido	mm (Polegada)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Diâmetro da Tubagem da Linha de Gás	mm (Polegada)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
	Comprimento Máximo da Tubagem sem adição de refrigerante	m	5	5	5	5
	Comprimento Máximo da Tubagem com adição de refrigerante	m	15	15	25	25
	Comprimento Vertical (altura) Máx,Tubagem	m	10	10	10	10
Carga de Refrigerante (R32)		g	530	570	850	1300
Filtro			Pré-filtro de alta densidade - filtro de tripla ação (HEPA/ions de prata/esterilização biológica) - carvão ativado			
Limite de temperatura de funcionamento	Arrefecimento	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Aquecimento	°C	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-15 ~ 30

Norma harmonizada: EN 14511:2007, EN 12102 - Potencial de Aquecimento Global (GWP)

Nota: * A fonte de alimentação está na unidade externa ** Os dados técnicos estão em conformidade com a norma UNI EN 14511:2004 *** Medido em campo livre



YBE1FB6

O ar-condicionado versátil

O Toyotaomi ERAI é projetado com respeito ao meio ambiente e aos seres humanos. Ele oferece conforto ambiental máximo, funções inteligentes e tecnologia de controle por voz. O ionizador, a esterilização aprimorada com tripla filtragem (Hepa/Ions de Prata/Biológica), o filtro de carvão ativado e as funções de autolimpeza Self Clean e Autoclean proporcionam um ambiente perfeitamente limpo, garantindo alta eficiência e economia de energia.

Erai

ALL DC INVERTER



Classe de eficiência energética
A+++ / A+++ SEER 8,5 / SCOP 6,0



Refrigerante R32



Modo "Poupança de Energia"



Modo de Aquecimento a 8°C



Controle remoto com função
Hotel*



Sistema de controlo Cartão-
Chave*



Função I-SENSE/ I-FEEL



SP Pré-aquecimento inteligente



Descongelação inteligente



Memória de posicionamento
do flap



Função Temporizador



Modo Wi-Fi



Função Arranque suave



Função Turbo



Modo AUTO RESTART



Modo de DESUMIDIFICAÇÃO



Função de Bloqueio



Função de Display de LED



Movimento de Oscilação
Horizontal



Movimento de Oscilação
Vertical



Sistema AUTO-DIAGNÓSTICO



Função Casa Inteligente



Compatível com Google
Home e Amazon Alexa



Modo Noturno (SLEEP)



Controle remoto por cabo*



Pré-Filtro de alta densidade



Filtro de Tripla-Ação



IONIZADOR de partículas



Filtro de Ion de Prata



Função AUTO-LIMPEZA



Tratamento BLUE FINS



Auto-Limpeza

* Opcional